PATCHING SCHEDULE

LOCATION	EB/WB	LENGTH	WIDTH	CLASS D PAVEMENT PATCHES 14"		
				TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4
MILE PT.		(FEET)	(FEET)	(SQ YD)	(SQ YD)	(SQ YD)
0.20	EB	6	12	8		
0.20	WB	6	12	8		
0.30	EB	6	12	8		
0.30	WB	6	12	8		
0.55	EB	6	12	8		
0.55	WB	6	12	8		
2.90	EB	6	12	8		
2.90	WB	6	12	8		
3.70	EB	6	12	8		
3.70	WB	6	12	8		
3.72	EB	6	12	8		
3.72	WB	6	12	8		
4.60	EB	6	12	8		
4.60	WB	6	12	8		
5.95	EB	6	12	8		
5.95	WB	6	12	8		
6.10	EB	6	12	8		
6.10	WB	6	12	8		
6.35	EB	6	12	8		
6.35	WB	6	12	8		
6.50	EB	20	12			27
6.50	WB	20	12			27
6.75	EB	10	12	14		
6.75	WB	10	12	14		
7.00	EB	8	12	11		
7.00	WB	8	12	11		
7.10	EB	15	12		20	
7.10	WB	30	12			40
7.30	EB	40	12			54
7.30	WB	80	12			107
7.40	WB	20	12			27
7.41	EB	8	12	11		
7.41	WB	8	12	11		
SUB-.TOTALS				232	20	282
15% FOR ANTICPATED FAILURES				35	3	42
TOTALS				267	23	324

SHOULDER SCHEDULE

LOCATION			AGGREGATE WEDGE SHOULDER, TYPE B	BITUMINOUS MATERIALS (COVER AND SEAL COATS)	HOT MIX ASPHALT SHOULDERS 2 1/4"
				0.35 GAL/SQ YD	
				0.001460 TONS/SQ YD	
M.P.	to	M.P.	(TON)	(TON)	(TON)
0.00	TO	0.10	21		118.272
0.10	TO	1.8	524	8.74	
1.88	TO	4.90	930	15.52	
4.91	TO	5.66	231	3.85	
5.66	TO	6.66	308	5.14	
6.66	TO	7.92	388	6.48	
TOTAL			2402	40	119