STRIP REFLECTIVE CRACK CONTROL SCHEDULE

44301200 STRIP REFLECTIVE CRACK CONTROL TREATMENT SYSTEM B, 24 INCH

LOCATION STA TO STA	REMARKS	LENGTH FOOT	LOCATION STA TO STA	REMARKS	LENGTH FOOT
North Bound			South Bound		
691 + 58 - 693 + 0		142	381 + 0 - 381 + 50		50
694 + 0 - 700 + 50		650	381 + 70 - 382 + 0		30
703 + 30 - 705 + 50		220	382 + 70 - 383 + 60		90
706 + 50 - 707 + 50		100	606 + 50 - 607 + 0		50
709 + 50 - 710 + 0		50	607 + 75 - 609 + 50		175
713 + 0 - 746 + 50		3350	627 + 20 - 628 + 0		80
775 + 0 - 777 + 90		290	628 + 20 - 628 + 70		50
778 + 0 - 779 + 50		150	629 + 0 - 630 + 0		100
960 + 0 - 965 + 50		550	630 + 0 - 630 + 40		40
967 + 0 - 968 + 40		140	639 + 50 - 647 + 0	IN/OUT & RAMP	2250
969 + 0 - 970 + 50		150	647 + 50 - 653 + 50		600
973 + 50 - 979 + 0		550	653 + 70 - 654 + 0		30
979 + 50 - 980 + 80		130	655 + 0 - 655 + 50		50
981 + 0 - 981 + 50		50	658 + 0 - 665 + 0		700
983 + 20 - 985 + 0		180	689 + 50 - 692 + 0		250

NOTE: TO BE USED FOR LONGITUDINAL CRACKS IN THE PAVEMENT, NOT PAVEMENT JOINTS